

## Naturboard 035



### ЗАСТОСУВАННЯ

- ✓ скатний дах
- ✓ перекриття по балках
- ✓ підлоги по лагах
- ✓ перегородки
- ✓ конструкції багатoshарових стін та стін з облицюванням
- ✓ стінові конструкції з вентиляльованим повітряним прошарком

### ОПИС

NATURBOARD 035 - плитний мінераловатний утеплювач, виготовлений із застосуванням ECOSE® Technology.

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Теплопровідність $\lambda_D$	0,035 W/mK
Ступінь горючості	A1
Клас граничних відхилень товщини	T2
Водопоглинання при короткочасному зануренні, WS	$\leq 1\text{kg/m}^2$
Довгострокове водопоглинання при частковому зануренні, WL(P)	$\leq 3\text{kg/m}^2$
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, $\mu$	1
Рівень опору повтропроникненню, AFR	$\geq 5,0\text{ kPa s/m}^2$ (значення в залежності від товщини)
Код маркування CE	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5
Сертифікат відповідності EC	CE 1020 – CPR – 020036600
Декларація продукту DOP	G4222LPCPR

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ високий рівень тепло- та звукоізоляції
- ✓ вогнестійкість
- ✓ підвищена гідрофобізація
- ✓ збереження форми та ідеальне заповнення об'єму конструкції
- ✓ легкий та зручний монтаж
- ✓ простота обробки

[www.knaufinsulation.com/iframe-cprdop](http://www.knaufinsulation.com/iframe-cprdop)

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товщина (mm)	Ширина (mm)	Довжина (mm)	Термічний опір R [m <sup>2</sup> K/W]	шт в упаковці	m <sup>2</sup> в упаковці	Упаковок на палеті	m <sup>2</sup> на палеті	m <sup>3</sup> на палеті
50	610	1250	1,40	16	12,2	20	244,00	12,20
100	610	1250	2,85	8	6,1	20	122,00	12,20

### СЕРТИФІКАТИ



Declare.

## Naturboard 035

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

#### Довговічність

Ізоляція з мінеральної вати Naturboard 035 забезпечує оптимальні теплові та акустичні властивості при збереженні механічних параметрів, а також стабільності та жорсткості матеріалу.

#### Застосування

Мінеральна вата Naturboard 035 характеризується відмінною теплоізоляцією. Використовується як тепло- звукоізоляція в конструкціях (без безпосереднього навантаження на теплоізоляційний матеріал), покриття скатного даху, перекриттів по балках, підлог по лагах, підвісної стелі, перегородок на дерев'яному або металевому каркасі, стін з облицюванням (сайдинг, вагонка, блок-хаус та інше) при кріпленні утеплювача ґратчастим каркасом, каркасних конструкцій, в легких сталевих тонкостінних конструкціях, в тому числі з використанням термопрофілів та елементів полистового складання, в конструкціях багатошарових стін повністю або частково виконаних із дрібних матеріалів (цегляним, кам'яним та іншим личкуванням), в стінових конструкціях з вентиляваним повітряним прошарком в якості внутрішнього шару при двохшаровому утепленні.

#### Якість

Knauf Insulation має сертифікат якості на інтегровану систему управління, що відповідає стандартам ISO та OHSAS. Завдяки ретельному контролю з боку відділу якості Knauf Insulation під час виробництва даного продукту не відбувається перевищення встановлених норм викидів.

#### Упаковка

Упаковка плит Naturboard 035 захищена поліетиленовою плівкою, позначена логотипом виробника та етикеткою продукту з основними технічними параметрами та застосуванням.

### ЕКОЛОГІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (EPD)

Продукція Knauf Insulation виготовляється з турботою про екологічний комфорт та безпеку користувачів. Декларація EPD є доказом впливу продукту на навколишнє середовище: від придбання сировини, через стадію виробництва, транспортування, складання, використання, до утилізації та переробки. Вона містить інформацію про вихідну сировину, її походження, кількість біологічних, перероблених і повторно використаних матеріалів. У ній детально описано кількість та тип використаної енергії, а також рівень викидів CO<sub>2</sub>.

Екологічна декларація продукції (EPD) продуктів Knauf Insulation підтверджує їх високу енергоефективність та відсутність впливу на якість повітря в приміщеннях, що свідчить про очевидні переваги вибору мінеральної вати Knauf Insulation.



Мінеральна вата Knauf Insulation, вироблена за технологією ECOSE®, виготовляється з натуральної сировини та/або вторинної сировини, з використанням біотехнології з'єднання волокон на основі натуральних компонентів, без додавання формальдегіду, фенолів, акрилу та штучних барвників. Завдяки швидко відновлюваній сировині вата має природний коричневий колір, який є унікальним серед утеплювачів. Технологія ECOSE® споживає на 70% менше енергії в порівнянні з традиційним методом з'єднання волокон, завдяки чому матеріали Knauf Insulation виробляються з увагою до екологічного комфорту та сталого будівництва.



Сертифікат Eurofins Gold підтверджує, що продукти ECOSE® відповідають найвищим стандартам повітря в приміщеннях.



Цей документ, визнаний незалежними організаціями, який чітко показує, що вироби з склали за технологією ECOSE® без ламінування не містять формальдегіду, антипіренів або фунгіцидів. Крім того, етикетка DECLARE підкреслює природне походження матеріалів Knauf Insulation

Вміст, що міститься в технічному паспорті, є інформативним, та містить основну та загальну інформацію про продукт.